



Datasheet do **DDSU666 & DTSU666**

Chint Smart Meter

- Precisão de medição de classe 1
- Visor de LCD, fácil de operar
- Compatível com inversores solares Chint Power Systems

Especificações técnicas	DDSU666	DTSU666-5(80)A	DTSU666-1.5(6)A
Dados Gerais			
Dimensão (AxLxP)	100x36x65.5 mm	100x72x65.5 mm	
Tipo de montagem	Trilho Din35		
Peso	1.2 kg	1.5kg	
Fonte de energia			
Tipo de rede elétrica	1P2W	3P4W	
Tensão de entrada	176Vca~288Vca		
Consumo de energia	≤0.8W	≤ 1W	
Faixa de medição			
Tensão de linha	/	304Vca~499Vca	304Vca~499Vca
Tensão de fase	176Vca~288Vca		
Corrente	5(80)A	5(80)A	1.5(6)A com TC
Precisão de medida			
Tensão	±0.5%		
Corrente /Potência/Energia	±0.1%		
Frequência	±0.01Hz		
Comunicação			
Interface	RS485		
Taxa de transmissão	9600 bps		
Protocolo de comunicação	Modbus RTU		
Ambiente			
Faixa de temperatura operacional	-25°C ~ 60 °C		
Amplitude térmica de armazenamento	-40°C ~ 70°C		
Umidade operacional	5% ~ 95% (sem condensação)		