

DDSU666 y DTSU666

Medidor Inteligente Chint • Monofásico y Trifásico



- Precisión de medición de clase 1
- Pantalla LCD, fácil de operar
- Compatible con inversores solares Chint Power Systems



Modelo	DDSU666	DTSU666-5(80)A	DTSU666-1.5(6)A
Datos Generales			
Dimensión (HxWxD)	100x36x65.5 mm (3.9x1.4x2.6 inch)		100x72x65.5 mm (3.9x2.8x2.6 inch)
Tipo de montaje		DIN35 Rail	
Peso	1.2 kg (2.6lb)		1.5 kg (3.3lb)
Fuente de energía			
Tipo de red eléctrica	1 P2W		3 P4W
Voltaje de entrada		176 Vac ~ 288 Vac	
Consumo de energía	≤ 0.8 W		≤ 1W
Rango de medición			
Tensión de línea	/	304 Vac ~ 499 Vac	304 Vac ~ 499 Vac
Tensión de fase		304 Vac ~ 499 Vac	
Actual	0 ~ 80 A	0 ~ 80 A	0 ~ 100 A/200 A/300 A*
Precisión de medición			
Voltaje		±0.5 %	
Corriente/Potencia/Energía		±1 %	
Frecuencia		±0.01 Hz	
Comunicación			
Interfaz		RS485	
Velocidad de transmisión		9600 bps	
Protocolo de comunicación		Modbus-RTU	
Ambiente			
Rango de temperatura de funcionamiento		- 25 °C ~ +60 °C	
Rango térmico de almacenamiento		- 40 °C ~ +70 °C	
Humedad de funcionamiento		0% - 95%, Non-condensing	
Grado de protección		IP20	
Cableado			
Rango de área de sección transversal	Cable de potencia de CA	4 ~ 16mm2	
	Cable de comunicación	0.25 ~ 1mm2	